

Uppställningsplatser på Ängelholm Helsingborg Airport

Allmänt

Vid upprättandet av parkeringsplanering skall som huvudmålsättning gälla att:

- Luftfartyg skall rangeras på ett säkert sätt.
- Luftfartyg skall kunna manövreras oberoende av andra luftfartygs uppställning.

Ansvarsförhållande

Ängelholms Flygplats AB beslutar om fördelning av flygplatsens uppställningsplatser. Ängelholms Flygplats AB ansvarar för rangeringstjänsten för respektive luftfartyg.

Rangering

TWR anvisar luftfartygen till given uppställningsplats genom angivande av platta och nummer på uppställningsplats.

Vid rangering skall fastställda tecken enligt TSFS 2010:145, bilaga 4 användas. Den som utför rangeringen är ansvarig för att parkeringsplatsen är hinderfri.

Push-back utföres inte vid flygplatsen.

Uppställningsplatserna

Allmänt

För all uppställning av luftfartyg med kodbokstav C gäller att avståndet mellan vingpetsarna på två intill varandra uppställda luftfartyg, eller mellan vingpets och annat hinder, ej får understiga 4,5 meter

Flygplatsen förfogar över fyra plattor. Användningsområde och begränsning av respektive uppställningsplats beskrivs enligt nedanstående förteckning:

Platta E (East)

Plats E1:

Maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 27,1 meter.

Plats E2:

Maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 35 meter.

Används endast vid två samtidigt övernattande luftfartyg på flygplatsen med spännvidder överstigande 27,1 meter.

Begränsning plats E2:

Då luftfartyg är uppställt på plats E2 skall taxibana C stängas mellan plattorna E och W för samtliga luftfartyg.

Operativ koordinatör meddelar TWR ovanstående enligt följande fraselogi:

”Flygplan på plats E2, begränsning TWY C”.

Flygplan som ställs upp på E2 eftersträvas att ankomma som sista luftfartyg, och avgå som första luftfartyg näst kommande dag.

Plats E3A:

Maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 27,1 meter.

Plats E3B:

Maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 27,1 meter.

Begränsning E3B:

Uttaxning från E3B får ej genomföras med luftfartyg parkerat på E2.

Normalt används plats E3A, plats E3B används för propellerflygplan när vinden så kräver.

Plats E4:

Maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 35 meter.

Platta W (West)

Plats W1:

Plats W1 används endast för avgastankning.

Plats W2:

Maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 35 meter.

Plats W3:

Maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 35 meter.

Plats W4:

Maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 51 meter, platsen används endast i undantagsfall då luftfartygets storlek så kräver.

Begränsning W4:

Då luftfartyg är uppställt på uppställningsplats W4, får inga andra luftfartyg vara uppställda på platta W. För all uppställning av luftfartyg med kodbokstav D gäller minsta säkerhetsavstånd mellan luftfartyg och intilliggande byggnad, luftfartyg på annan plats och andra föremål, ej får understiga 7,5 meter.

Uppställningsyta General aviation:

Används för uppställning av mindre luftfartyg, maximal spännvidd på luftfartyget får ej överstiga 15 meter.

För uppställning av luftfartyg på plattan gäller att avståndet mellan vingpetsarna på två intill varandra uppställda luftfartyg, eller mellan vingpets och annat hinder, ej får understiga 4,5 meter.

Platta B och D (Bertil och David)

Plattorna är belägna på andra sidan banan, sett från terminalen.

Platta B och D används i undantagsfall, och endast för långtidsuppställning av mindre luftfartyg. Vid varje tillfälle respektive platta används, förs en dialog med luftfartygets befälhavare angående:

AR AGH 15 2013 2013-11-06

- Taxibanans bredd, 10 meter
- Plats för uppställning
- Behov av vägvisning

För uppställning av luftfartyg på plattan gäller att avståndet mellan vingpetsarna på två intill varandra uppställda luftfartyg, eller mellan vingpets och annat hinder, ej får understiga 4,5 meter.

Vägvisning till anvisad platta och uppställningsplats utförs av Ängelholms flygplats AB, när luftfartygets befälhavare så önskar.

Övrigt

För mer information kontakta Ängelholms Flygplats AB